

Barniz Brillante Caoba



Descripción

Barniz alquídico transparente, de color caoba, de óptima calidad para proteger y decorar superficies de madera.

Características Principales

- Aplicable especialmente en ambientes interiores, sobre superficies de madera.
- Puede usarse en áreas techadas en exteriores.
- Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones escaleras, rodapiés, etc. En construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

Acabado

Brillante

Color

Caoba transparente

Datos Básicos

(A una temperatura de 25 °C)

Viscosidad

74-83 s Copa Ford 4

Rendimiento Teórico

30-40 m²/gal aproximadamente. El rendimiento dependerá de la porosidad y condiciones de la superficie.

Tiempo de Secado

Al tacto: 3 horas.

Para repintado: Min. 12 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deben mantener bien tapados.

Presentación

Galones (3,79 litros)

¼ Galón (0,950 litros)

Condiciones Recomendadas del Substrato

- La superficie a pintar debe estar seca y limpia.
- Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del Barniz.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) antes de la aplicación de producto.

Barniz Brillante Caoba

Posibilidades de Aplicación:

- El barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluídas con un 25% de Solvente Alquídicó, lijar entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
- Para un acabado más duradero, se pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3 partes de Solvente Laca, lijar entre capas y luego aplicar dos capas del producto, con un máximo de 10% de Solvente Alquídicó.

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar.

Métodos de Aplicación Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídicó hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

Solvente de Limpieza Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola, etc.) con Solvente Alquídicó.

Indicaciones de Seguridad Ver ficha de seguridad del producto.



- Inflamable (Temperatura menor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.