

## Barniz Mate Natural



### Descripción

Es un producto transparente de óptima calidad, formulado para brindar un excelente acabado protector y alto rendimiento, totalmente mate. De fácil aplicación, para muebles, molduras, puertas, escaleras y madera en general. Su uso específico es para interiores, sin embargo puede usarse en áreas techadas en exteriores.

### Características Principales

- Aplicable especialmente en ambientes interiores sobre superficies de madera.
- Puede usarse en áreas techadas en exteriores.
- Los usos recomendados incluyen puertas, closets, ventanas, divisiones, escaleras, rodapiés, etc, en construcciones y trabajos grandes de carpintería, así como también para todo tipo de muebles de madera o mimbre en el hogar.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

### Acabado

Mate.

### Color

Transparente.

### Datos Básicos

*(A una temperatura de 25 °C)*

### Viscosidad

74-83 s Copa Ford 4

### Rendimiento Teórico

50 m<sup>2</sup>/gal aproximadamente. El rendimiento dependerá de la porosidad y condiciones de la superficie.

### Tiempo de Secado

*Al tacto:* 3 horas.

*Para Repintado:* Min. 12 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

### Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deben mantener bien tapados.

### Presentación

Galones (3,79 litros)

¼ Galón (0,950 litros)

## Barniz Mate Natural

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- La superficie a pintar básicamente debe estar limpia y seca.
- Las capas previas deberán estar libres de toda contaminación (depósitos de grasa, cera o aceite.) o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación el producto.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) debajo del Barniz Mate Natural.

### Posibilidades de Aplicación

- El Barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de producto, diluidas con un 25% de Solvente Alquídicico, lijar entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
- Para un acabado más duradero, pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluído con 3 partes de Solvente Laca, lijando entre capas y luego aplicar dos capas del producto, con un máximo de 10% de Solvente Alquídicico.

### Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar.

### Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha o pistola: se añadirá Solvente Alquídicico hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

### Solvente de Limpieza

Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola etc.) con Solvente Alquídicico.

### Indicaciones de Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto.



- Inflamable (Temperatura menor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.