



## Cromavin Interior



### Descripción

Pintura de caucho mate para ambientes interiores a base de resinas vinilacrílicas modificadas de alta calidad que permiten una aplicación de bajo salpique y un acabado donde las manchas pueden ser removidas con facilidad.

### Características Principales

- Pintura emulsionada de alta calidad para aplicación en interiores
- Bajo salpique
- Puede ser usada sobre frisos de mampostería y cemento, concreto, bloques, yeso, drywall, madera, etc.

### Acabado

Mate

### Color

Pre empacado o colores según carta de colores de Cromatiz.

### Datos Básicos

*(A una temperatura de 25 °C)*

### Viscosidad

85-95 KU Stormer

### Rendimiento Teórico

Aproximadamente 50 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Tiempo de Secado

*Al tacto:* 30 a 60 minutos.

*Para repintado:* 4 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

### Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

### Presentación

Galones (3,79 litros)

Cuñetes 4 galones (15,14 litros) Solo blanco

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante el lijado o raspado con espátula.
- La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier otra contaminación.
- Si va a pintar sobre superficies viejas que presenten tizamiento o superficies con alcalinidad, se recomienda aplicar una mano de Gala Sellador Antialcalino.

## Cromavin Interior

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una capa delgada de Gala Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.
- Si en la superficie a pintar hay presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
  - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
  - Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).
  - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien seca antes de aplicar la pintura.

**Instrucciones de Uso** Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.

**Métodos de Aplicación** Brocha y rodillo.

**Solvente de Limpieza** Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón.

**Indicaciones de Seguridad** Ver ficha de seguridad del producto



- No inflamable
- Material Estable.
- Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.