



Cromavin Sellador Hidrófugo



Descripción

Cromavin Sellador Hidrófugo es un producto ecológico, de bajo COV, y sumamente versátil, formulado para la protección de todo tipo de superficies exteriores contra la humedad.

Su composición química y pequeño tamaño de partículas permite sellar los diminutos poros de la superficie expuesta al ambiente exterior impidiendo así la penetración del agua, polvo, salitre, etc. Por otro lado su acabado entre satinado y semibrillante refleja parte de la luz solar.

Características Principales

- Producto emulsionado transparente
- Puede ser aplicado sobre ladrillos, concreto, laja, pintura y cualquier tipo de revestimiento exterior o interior de casa y edificios
- Repele completamente el agua, evitando así que ésta penetre en las superficies donde se aplique

Acabado	Satinado
Color	Incoloro
Datos Básicos	<i>(A una temperatura de 25 °C)</i>
Viscosidad	30 – 50 s Copa Ford 4
Rendimiento Teórico	Aproximadamente 80-100 m ² por galón dependiendo de la porosidad e irregularidades de la superficie.
Secamiento	<i>Al tacto:</i> 30 a 60 minutos. <i>Para repintado:</i> 4 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente. <i>Curado Total:</i> 7 días
Almacenamiento	Almacenar en lugares frescos a una temperatura no mayor a 35 °C. Los envases se deben mantener bien tapados. Una vez preparada la mezcla con agua debe ser utilizado en el menor lapso posible.
Presentación	Galones (3,79 litros) ¼ Galón (0,950 litros)

Cromavin Sellador Hidrófugo

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante el lijado o raspado con espátula.
- La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier otra contaminación.
- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una capa delgada de Gala Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.
- Debido a su acabado satinado, Cromavin Sellador Hidrófugo, resalta el aspecto de las superficies. Por eso se debe prestar especial atención a no aplicarlo sobre superficies que exhiban presencia de moho, algas u hongos. Si hay presencia de éstos, es necesario lavar con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
 - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
 - Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).
 - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien seca antes de aplicar Cromavin Sellador Hidrófugo.

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar.

Métodos de Aplicación Cromavin Sellador Hidrófugo puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Por cada parte de Cromavin Sellador Hidrófugo puede agregar entre 4 y 6 partes de agua limpia. Con un galón del concentrado (Cromavin Sellador Hidrófugo) se obtienen entre 5 y 7 galones del preparado Cromavin Sellador Hidrófugo.

Solvente de Limpieza Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua.

Indicaciones de Seguridad Ver ficha de seguridad del producto



- No Inflamable
- Material Estable.
- Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.