

## Gala Pasta Profesional



### Descripción

Pasta formulada con resinas vinilacrílicas, desarrollada para revestir y corregir imperfecciones de la superficie o encamisar frisos, mampostería, etc. proporcionando un acabado liso, suave y alta blancura, tanto en superficies interiores como exteriores.

### Características Principales

1. Permite revestir frisos, paredes, techos, mampostería en general con el fin de proporcionar una superficie lisa y suave para obtener acabados de primera calidad.
2. Fácilmente lijable.
3. Permite corregir pequeñas imperfecciones en el friso.

### Acabado:

Mate

### Color

Blanco

### Datos Básicos

*(A una temperatura de 25°C)*

### Viscosidad

Pasta viscosa.

### Rendimiento Teórico

Aproximadamente de 10 a 15 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Tiempo de Secado

*Al tacto:* 2 horas.

*Para Lijado:* 24 horas.

*Para pintar:* 8 -12 horas, dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

### Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco, a una temperatura no mayor a los 35°C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

### Presentación

Galones (3,79 litros)

¼ Galón (0,950 litros)

Cuñetes 4 galones (15,14 litros)

## Gala Pasta Profesional

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- Remover todas las capas de pinturas sueltas o en mal estado mediante lijado o raspado con espátula.
- La superficie a encamisar debe estar libre de grasa aceite, polvo, hongos o cualquier otra contaminación.
- Si en la superficie a pintar hay presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
  - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
  - Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).
  - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien seca antes de aplicar la pintura.

**Instrucciones de Uso** Producto listo para usar. No es recomendable agregar yeso ni cal.

**Métodos de Aplicación** Llana o Espátula.

**Solvente de Limpieza** Lavar los utensilios (Llana o espátula, etc.) con abundante agua.

**Indicaciones de Seguridad** Ver ficha de seguridad del producto.



- No Inflamable.
- Material Estable.
- Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.