

Gala Seda



Descripción

Pintura emulsionada a base de resinas vinilacrílicas, que proporciona a las superficies interiores un acabado decorativo satinado de máxima calidad y excelente lavabilidad.

Características Principales

- Pintura emulsionada satinada de alta calidad para aplicación en interiores.
- Puede ser usada sobre frisos de mampostería y cemento, concreto, bloques, yeso, drywall, madera, etc.

Acabado

Satinado

Color

Pre empacado o colores según carta de colores disponible en el sistema Cromatiz.

Datos Básicos

(a una temperatura de 25°C)

Viscosidad

80-90 KU Stormer

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 40 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Tiempo de Secado

Al tacto: 30 a 60 minutos.

Para repintado: 4 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

Presentación

Galones (3,79 litros)

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante el lijado o raspado con espátula.
- La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier otra contaminación.
- Si va a pintar sobre superficies viejas que presenten tizamiento o superficies con alcalinidad, se recomienda aplicar una mano de Gala Sellador Antialcalino.

Gala Seda

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una capa delgada de Gala Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.
- Si en la superficie a pintar hay presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
 - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
 - Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).
 - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien seca antes de aplicar la pintura.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada

Métodos de Aplicación

Brocha y rodillo.

Limpieza de los Utensilios

Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua.



- No Inflamable.
- Material Estable.
- Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.