

## Gala Sellador Antialcalino



### Descripción

Es un fondo a base de emulsión veova-acrítica, para ser utilizado sobre frisos nuevos o con alta alcalinidad, para sellar la superficie con una película flexible resistente a los álcalis.

### Características Principales

- Su película constituye una barrera a los álcalis y a la humedad.
- Promueve una perfecta adhesión entre el sustrato y el acabado final.
- Fácil aplicación, con muy buena brochabilidad y nivelación.
- También sirve para sellar superficies pintadas que presenten tizamiento.

### Acabado

Mate

### Color

Blanco

### Datos Básicos

*(A una temperatura de 25 °C)*

### Viscosidad

85-95 KU Stormer

### Rendimiento Teórico

Aproximadamente 30-40 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Tiempo de Secado

*Al tacto:* 30 a 60 minutos.

*Para repintado:* 6-8 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

### Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

### Presentación

Galones (3,79 litros)

Cuñetes 4 galones (15,14 litros) Sólo Blanco

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier otra contaminación.
- Si en la superficie a pintar hay presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
  - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
  - Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar guantes protectores y lentes de seguridad).

## Gala Sellador Antialcalino

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien seca antes de aplicar la pintura.

### Acabados recomendados:

- Cromavin Interior y Exterior
- Gala, GalaSeda
- Topal
- Máxima

**Instrucciones de Uso** Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.

**Métodos de Aplicación** Brocha y rodillo.

**Solvente de Limpieza** Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón.

**Indicaciones de Seguridad** Ver ficha de seguridad del producto.



- No Inflamable
- Material Estable.
- Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.