

Topal Esmalte Brillante



Descripción

Es un esmalte brillante a base de resinas alquídicas y materias primas de excelente calidad, seleccionadas para obtener una película fuerte y duradera, que decora y protege simultáneamente.

Características Principales

- Esmalte brillante para aplicación en ambientes interiores y exteriores
- Puede ser usado sobre cualquier fondo alquídico o de aluminio
- Puede ser usado en superficies metálicas, maderas, concreto y mampostería.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

Acabado

Brillante

Color

Pre empacado.

Datos Básicos

(A una temperatura de 25°C)

Viscosidad

78 – 82 KU Stormer

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 25 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Tiempo de Secado

Al tacto: 4 a 6 horas.

Para repintado: 12 horas dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos y bien ventilados a una temperatura no mayor a los 35°C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

Presentación

Galones (3,79 litros)

¼ Galón (0,950 litros)

Condiciones Recomendadas del Sustrato

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado así como cualquier capa superficial de óxido mediante limpieza manual (espátula, cepillo, lija, etc.) o mecánica.
- Las capas previas deberán estar libres grasa, aceite, polvo o cualquier otra contaminación, o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del Topal Esmalte Brillante.

Topal Esmalte Brillante

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Limpiar con Solvente Alquídicó los restos de grasa o polvo suelto que pudiese haber en la superficie.

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo o pistola, diluyendo con Solvente Alquídicó a un 5%, 10% y 15% respectivamente, dependiendo de la viscosidad requerida.

Solvente de Limpieza Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, pistola, etc.) con Solvente Alquídicó.

Indicaciones de Seguridad Ver ficha de seguridad del producto



- Inflamable (Temperatura menor a 93° C).
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.