

CROMAVIN EXTERIOR

Descripción

Pintura emulsionada mate de máxima calidad a base de resina Veova acrílica, agua pigmentos inertes y aditivos libres de plomo y mercurio proporcionando un alto cubrimiento y superior lavabilidad que lo hace especialmente formulada para la protección y decoración de superficies expuestas a la intemperie o que requieran una excelente resistencia a los agentes ambientales.

Uso

Recomendada para pintar ambientes exteriores que requieran un acabado mate, con variedad de colores. Puede ser usada sobre frisos de mampostería, cemento, concreto, bloques, yeso, drywall, madera, etc.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Mate

Color: Varios (consultar carta de color)

Datos básicos: Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	80-90	KU
Tiempo de Secado al Tacto	30-60	Minutos
Repintado	4	Horas
Curado total	7	Días

Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar.
- Aplique sin diluir.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



CROMAVIN EXTERIOR

Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remueva todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante lijado o raspado con espátula.
- La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier contaminación.
- Si va a pintar sobre superficies viejas que presenten tizamiento o superficies con alcalinidad, se recomienda aplicar una mano de Gala Sellador Antialcalino.
- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplique una capa delgada de Gala Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.
- Si la superficie a pintar tiene presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
 - Mezcle en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
 - Aplique y restriegue con cepillo en el área afectada.
 - Deje la solución actuar por 10 minutos, enjuagar con abundante agua y esperar que la superficie este bien seca antes de aplicar la pintura.

Rendimiento

Aproximadamente 35 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 litros).
- Cuñetes 4 galones (15,14 litros) solo blanco.

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones).

Indicaciones de Seguridad:



- 1: Riesgo leve para la salud
- 0: No inflamable
- 0: Material estable

CROMAVIN EXTERIOR

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web.www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO