

Descripción

Fondo a base de emulsión Veova-acrílica modificadas, agua y aditivos libres de plomo y mercurio de muy fácil aplicación, muy buena brochabilidad y nivelación, para sellar la superficie con una película resistente a los álcalis y la humedad con una perfecta adhesión entre el sustrato y el acabado final.

Uso

Recomendada para ser utilizada en frisos nuevos o con alta alcalinidad, concreto, drywall, etc. También sirve para sellar superficies pintadas que presenten tizamiento.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Mate

Color: Blanco

Datos básicos: Temperatura 25 °C

(*): Dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	85-95	KU
Tiempo de Secado al Tacto	30-60	Minutos
Repintado	6-8	Horas (*)

Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar.
- Aplique sin diluir.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Condiciones recomendadas del sustrato:

- La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier contaminación.
- Si la Superficie a pintar tiene presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
 - Mezcle en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.

GALA SELLADOR ANTIALCALINO

- Aplique y restriegue con cepillo en el área afectada.
- Deje la solución actuar por 10 minutos, enjuagar con abundante agua y esperar que la superficie este bien seca antes de aplicar la pintura.

Acabados Recomendados:

- Cromavin Interior y Exterior
- Gala
- Gala seda
- Topal
- Máxima

Rendimiento

- Aproximadamente 30-40 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 litros)
- Cuñete 4 galones (15,14 litros)

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), máximo 2 pisos (presentación en cuñetes).

Indicaciones de Seguridad:



- 1: Riesgo leve para la salud
- 0: No inflamable
- 0: Material estable

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda al médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO