

PINTURA PARA ZONA DE TRÁFICO

Descripción

Pintura de tráfico a base de resinas alquídicas sintéticas especiales, con resistencia al desgaste ocasionado por el tráfico y la intemperie y una buena adherencia sobre superficies asfaltadas y de concreto.

Uso

Ideal para la demarcación vial, pisos de estacionamiento y fábricas.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Satinado

Color: Blanco y amarillo

Datos básicos: Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	65-75	KU
Tiempo de Secado al Tacto	15	Minutos
Tiempo de secado al tránsito	30	Minutos
Repintado	1-2	Horas
Curado	7	Días

Instrucciones de uso

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar sin diluir.
- Tapar bien el envase tras su uso.
- Verificar que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Usar equipos de protección personal recomendados (consultar ficha de seguridad).

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Dilución con Solvente Alquídico (*)	Tamaño de pico (pistola)	Presión de aire recomendada
Brocha / Rodillo: sin dilución Pistola: 10 - 15 %	0,9 – 1,3 mm	Convencional: 3 – 4 bares HVLP: 2 – 2,5 bares

Condiciones recomendadas del sustrato:

Preparación de superficie:

Remover todo tipo de contaminante, aceite, grasa o capas de pintura en mal estado. Para mejores resultados, se recomienda acondicionar el área de aplicación al barrer o lavar previamente con agua y jabón con el fin de eliminar cualquier residuo presente por la circulación automotriz.

PINTURA PARA ZONA DE TRÁFICO

- Para demarcación vial: Aplicar una limpieza con solución alcalina (soda caustica al 10-15%) y posteriormente enjuagar con abundante agua fresca.

Recomendaciones:

- Acondicionar el área de aplicación.
- Asegurar que la superficie se encuentre completamente seca y limpia antes de su aplicación.

Rendimiento

- Aproximadamente 10 - 15 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie y método de aplicación. En demarcación, el rendimiento esperando es de +/- 150 metros lineales considerando un ancho de línea de 10 cm.

Presentación

- Galón (3,79 Litros)
- Cuñete 4 Galones (15,14 Litros)

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), máximo 2 pisos (presentación en cuñetes).

Indicaciones de Seguridad:



● 2: Riesgo nocivo para salud (toxico)

● 2: Moderadamente Inflamable (temperatura menor a 93 °C)

● 1: Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada

Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir (En caso de ingestión NO inducir al vómito y buscar atención médica inmediatamente).
- Mantener alejado de ojos, piel y mucosas. De experimentar irritación, náuseas o dolor de cabeza detenga su uso y abandone el lugar.

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO