

TOPAL ESMALTE MATE

Descripción

Es un esmalte mate a base de resinas alquídicas y materias primas de excelente calidad, seleccionadas para obtener una película fuerte y duradera con un acabado liso y totalmente lavable. Es de fácil aplicación y mantenimiento.

Uso

Puede Aplicarse sobre superficies de metal, madera y concreto así como acabado sobre fondos convencionales alquídicos o de aluminio, tanto en ambientes interiores como exteriores.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Mate

Color: Blanco y Negro

Datos básicos: Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Stormer)	65-70	KU
Tiempo de Secado al Tacto	2-4	Horas
Repintado	12	Horas
Curado	7	Días

Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar.
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con C&C Solquidic.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Dilución con C&C Solquidic (*)

Brocha: 5 %
Rodillo: 10 %
Pistola: 15 %

Tamaño de pico (pistola)

0,9 – 1,3 mm

Presión de aire recomendada

Convencional: 3 – 4 bares
HVLP: 2 – 2,5 bares

(*) Dependiendo de la viscosidad requerida.

TOPAL ESMALTE MATE

Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remueva todas las capas de pintura suelta o en mal estado así como cualquier capa superficial de óxido mediante limpieza manual (espátula, cepillo, lija, etc.) o mecánica. Si se va a aplicar sobre un fondo ya existente, esta película debe estar intacta. Las capas previas deberán estar libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otra contaminación.
- En superficie metálica se recomienda aplicar una capa de Fondo Anticorrosivo o Aluminio Difuso para una excelente protección o Topal Fondo de Herrería para una protección moderada y como acabado el Topal Esmalte Mate.
- Limpie con solvente adecuado los restos de grasa o polvo suelto que pudiese haber en la superficie.

Rendimiento

- Aproximadamente 25 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 Litros).
- ¼ Galón (0,950 litros).

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Mantenga en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones).

Indicaciones de Seguridad:



● 2: Riesgo nocivo para salud

● 2: Moderadamente Inflamable (temperatura menor a 93 °C)

● 1: Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada

Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acudir a un médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.
- Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.

TOPAL ESMALTE MATE

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web.www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO