

## TOPAL

### Descripción

Pintura de caucho mate para ambientes interiores a base de resinas vinil acrílicas, pigmentos inertes, agua y aditivos libres de plomo y mercurio que permite una aplicación de bajo salpique y una película donde las manchas pueden ser removidas o lavadas con facilidad. Brinda a las superficies un acabado duradero a un bajo costo.

### Uso

Recomendada para pintar ambientes interiores. Puede ser usada sobre frisos de mampostería, cemento, concreto, bloques, yeso, drywall, madera, etc.

### Especificaciones Técnicas

**Acabado:** Mate

**Color:** Varios (consultar carta de color)

**Datos básicos:** Temperatura 25 °C

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Stormer)	90-95	KU
Tiempo de Secado al Tacto	30-60	Minutos
Repintado	4	Horas
Curado	7	Días

### Instrucciones de uso

- Agitar bien el producto antes de usar
- Aplicar sin diluir.
- Tapar bien el envase tras su uso.
- Verificar que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpiar utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua y jabón

### Preparación y Aplicación del Producto

#### Herramientas de Aplicación:



#### Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante lijado o raspado con espátula.
- La superficie debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos o cualquier contaminación.
- Si va a pintar sobre superficies viejas que presenten tizamiento o superficies con alcalinidad, se recomienda aplicar una mano de Gala Sellador Antialcalino.

## TOPAL

- Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una capa delgada de Pasta Profesional y lijar hasta lograr un acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de proceder a pintar.
- Si la superficie a pintar tiene presencia de moho, algas u hongos, es necesario lavarla con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
  - Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
  - Aplicar y restregar con cepillo en el área afectada.
  - Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar con abundante agua y esperar que la superficie este bien seca antes de aplicar la pintura.

### Rendimiento

- Aproximadamente 30 m<sup>2</sup> por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

### Presentación

- Galón (3,79 Litros).
- Cuñete 4 galones (15,14 litros).

### Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

#### Almacenamiento:

- Mantenga en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años.
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones), máximo 2 pisos (presentación en cuñetes).

#### Indicaciones de Seguridad:



● 1: Riesgo leve para salud

● 0: No Inflamable

● 0: Material Estable

#### Precauciones:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acudir a un médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.



## Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web. [www.couttenye.com.ve](http://www.couttenye.com.ve) o a un técnico certificado de la organización.

**COUTTENYE & CO**